# FUEL TANK FOR HONDA CRF 300L 14L
## SERBATOIO PER HONDA CRF 300L 14L

COD. 500010625

**ACERBIS PARTS**



**A -** (1 PCS)



**B -** (1 PCS) **C -** (1 PCS) **D -** (1 PCS) **E -** (2 PCS) **O -** (2 PCS) **S -** (2 PCS) **R -** (1 PCS) **V -** (4 PCS)



**G -** (4 PCS) **H -** (2 PCS) **I -** (4 PCS) **L -** (4 PCS) **M -** (1 PCS) **T -** (2 PCS) **N -** (1 PCS)

**OEM PARTS**



**Z -** (2 PCS) **P -** (4 PCS) **Q -** (1 PCS)

**U -** (1 PCS) **F -** (2 PCS) **Q1 -** (1 PCS)

## WARNING

Durante il rimontaggio suggeriamo vivamente di utilizzare un grasso anti-grippante sulle viti che entrano negli inserti in metallo.

Higly suggest to use anti-seize/grease lubricant on all bolt threads going into the tank's metal inserts when reinstalling.

1



**Remove the originals side panels, the seat and the tank.**
Rimuovere fianchetti, sella e serbatoio originali.

2




**After having it removed from the original fuel tank, place the fuel pump (Q) into the Acerbis fuel tank (A), then tighten it using the provided screws (I) and bushings (L). Insert the rubber pads and washers (H) as shown in figure.**
Inserire nel serbatoio Acerbis (A) (dopo averla smontata dal serbatoio originale), la pompa (Q) con la guarnizione (Q1) e fissarla tramite le viti (I) e le rondelle (L) in dotazione. Inserire i gommini (G) e le boccole (H) come mostrato in figura.

3




**insert the bushing (B) and the seat screw (M).**
Inserire la boccola (B) e la vite sella (M).

4




**Connect the hose (C) to the original carbon canister gas' hose using the valve (D).**
Collegare il tubo (C) tramite la valvola (D) al tubo originale dedicato ai gas del carbon canister.

5




**Connect the outlets and place the fuel tank on the bike. ATTENTION: when tightening maximum torque spec 6Nm.**
Collegare le utenze e posizionare il serbatoio sulla moto. ATTENZIONE: rispettare coppia di chiusura indicata in figura.

**WARNING!**

**IT** È ESTREMAMENTE IMPORTANTE che il serbatoio del carburante sia installato correttamente. Per garantire una corretta installazione, SI RACCOMANDA FORTEMENTE che il serbatoio venga installato solo da un meccanico qualificato di una concessionaria con licenza OEM. Un'installazione non corretta potrebbe provocare lesioni gravi o mortali. Se installato autonomamente NOTA QUANTO SEGUE: prestare particolare attenzione alla lunghezza eccessiva della tubazione del carburante e alla vicinanza della tubazione del carburante ad aree e tubi caldi del motore per prevenire incendi. Pulire accuratamente l'interno del serbatoio prima dell'installazione. Installare questo serbatoio del carburante solo in un'area ben ventilata, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. Non avviare o utilizzare il veicolo in caso di perdite di carburante! Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

**EN** It is EXTREMELY IMPORTANT that the fuel tank is properly installed. To ensure proper installation, it is STRONGLY RECOMMENDED that the tank is installed only by a qualified OEM licensed dealership mechanic. Improper installation could result in serious injuries or death. If self-installed NOTE THE FOLLOWING: particular attention must be paid to excessive fuel line length and fuel line proximity to hot engine areas and pipes to prevent fire. Clean tank interior thoroughly before installation. Install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. Do not start or operate the vehicle if there are any fuel leaks! Read all instructions first before beginning installation. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.


**EUROPE**
**ACERBIS ITALIA S.P.A.**
VIA SERIO, 37
24021 ALBINO (BG)
ITALY

**U.S.A.**
**ACERBIS U.S.A. INC.**
MAIL P.O. BOX 2030
SUN VALLEY, ID 83353
U.S.A.

**UNITED KINGDOM**
**ACERBIS U.K LTD**
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
KINGSTON, MILTON KEYNES
MK10 0BY
GREAT BRITAIN

# FUEL TANK FOR HONDA CRF 300L 14L
## SERBATOIO PER HONDA CRF 300L 14L

COD. 500010625

6




**Secure the tank's back side by inserting the provided bushings (E), the washers (S) and the screws (O) inside the rubber pads.**
Fissare il serbatoio posteriormente inserendo le boccole in dotazione (E), le rondelle (S) e le viti (O) nei gommini.

7




**Secure the tank's front side using the original screws (F).**
Fissare il serbatoio anteriormente tramite le viti originali (F).

8




**Insert the vent hose (C) in the fuel cap and secure it using the zip tie (N) as shown in figure. Reassemble radiator shrouds and seat.**
IInserire il tubo sfiato (C) nel tappo e legarlo tramite la fascetta (N) come mostrato in figura.

9



**Remove the original headlight and turn signals.**
Rimuovere la mascherina e le frecce originali.

10




**Remove the cable gland from the left side by the screw (U).**
Rimuovere il passacavo dal lato sinistro tramite la vite (U).

11




**Remove the zip tie (Z) on both sides.**
Smontare la fascetta (Z) da entrambi i lati.

### DISCLAIMER

**Due to uncontrolled variables in the manufacturing process of rotational molded fuel tanks, the fuel tank may vary in size and shape by up to 7% of the manufacturer's original listed capacity.**

### LIBERATORIA

**A causa di variabili inponderabili nel processo di stampaggio rotazionale dei serbatoi, questi possono differire in forma e dimensioni fino al 7% rispetto alla capacità dichiarata.**

**FOR COMPETITION USE ONLY - SOLO PER USO IN COMPETIZIONI FUORISTRADA**

### WARNING!

**IT** È ESTREMAMENTE IMPORTANTE che il serbatoio del carburante sia installato correttamente. Per garantire una corretta installazione, SI RACCOMANDA FORTEMENTE che il serbatoio venga installato solo da un meccanico qualificato di una concessionaria con licenza OEM. Un'installazione non corretta potrebbe provocare lesioni gravi o mortali. Se installato autonomamente NOTA QUANTO SEGUE: prestare particolare attenzione alla lunghezza eccessiva della tubazione del carburante e alla vicinanza della tubazione del carburante ad aree e tubi caldi del motore per prevenire incendi. Pulire accuratamente l'interno del serbatoio prima dell'installazione. Installare questo serbatoio del carburante solo in un'area ben ventilata, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. Non avviare o utilizzare il veicolo in caso di perdite di carburante! Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

**EN** It is EXTREMELY IMPORTANT that the fuel tank is properly installed. To ensure proper installation, it is STRONGLY RECOMMENDED that the tank is installed only by a qualified OEM licensed dealership mechanic. Improper installation could result in serious injuries or death. If self-installed NOTE THE FOLLOWING: particular attention must be paid to excessive fuel line length and fuel line proximity to hot engine areas and pipes to prevent fire. Clean tank interior thoroughly before installation. Install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. Do not start or operate the vehicle if there are any fuel leaks! Read all instructions first before beginning installation. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.


**EUROPE**
**ACERBIS ITALIA S.P.A.**
VIA SERIO, 37
24021 ALBINO (BG)
ITALY

**U.S.A.**
**ACERBIS U.S.A. INC.**
MAIL P.O. BOX 2030
SUN VALLEY, ID 83353
U.S.A.

**UNITED KINGDOM**
**ACERBIS U.K LTD**
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
KINGSTON, MILTON KEYNES
MK10 0BY
GREAT BRITAIN

# FUEL TANK FOR HONDA CRF 300L 14L
## SERBATOIO PER HONDA CRF 300L 14L

COD. 500010625

12




**Secure the bracket (T) using the original screws (P) on both sides.**
Fissare la staffa (T) tramite le viti originali (P) da entrambi i lati.

13




**Attach the turn signal to the bracket (T) with the supplied screws (V).**
Fissare la freccia alla staffa (T) tramite le viti in dotazione (V).

14



**Reinstall the original cable gland, zip ties and headlight.**
Rimontare il passacavo, le fascette e la mascherina originali.

9




**Cut the velcro (R) in four parts and apply on the velcro already present on the original side panels, then remove the protective film.**
Tagliare il velcro (R) in quattro parti ed applicarlo sui velcri già presenti sui fianchetti originali, poi rimuovere la pellicola protettiva.

10




**Fit the side panels and press in the area of velcro. Finally refit the saddle.**
Montare i fianchetti e premere nella zona dei velcri. Infine rimontare la sella.

### DISCLAIMER

**Due to uncontrolled variables in the manufacturing process of rotational molded fuel tanks, the fuel tank may vary in size and shape by up to 7% of the manufacturer's original listed capacity.**

### LIBERATORIA

**A causa di variabili inponderabili nel processo di stampaggio rotazionale dei serbatoi, questi possono differire in forma e dimensioni fino al 7% rispetto alla capacità dichiarata.**

**FOR COMPETITION USE ONLY - SOLO PER USO IN COMPETIZIONI FUORISTRADA**

### WARNING!

**IT** È ESTREMAMENTE IMPORTANTE che il serbatoio del carburante sia installato correttamente. Per garantire una corretta installazione, SI RACCOMANDA FORTEMENTE che il serbatoio venga installato solo da un meccanico qualificato di una concessionaria con licenza OEM. Un'installazione non corretta potrebbe provocare lesioni gravi o mortali. Se installato autonomamente NOTA QUANTO SEGUE: prestare particolare attenzione alla lunghezza eccessiva della tubazione del carburante e alla vicinanza della tubazione del carburante ad aree e tubi caldi del motore per prevenire incendi. Pulire accuratamente l'interno del serbatoio prima dell'installazione. Installare questo serbatoio del carburante solo in un'area ben ventilata, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. Non avviare o utilizzare il veicolo in caso di perdite di carburante! Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

**EN** It is EXTREMELY IMPORTANT that the fuel tank is properly installed. To ensure proper installation, it is STRONGLY RECOMMENDED that the tank is installed only by a qualified OEM licensed dealership mechanic. Improper installation could result in serious injuries or death. If self-installed NOTE THE FOLLOWING: particular attention must be paid to excessive fuel line length and fuel line proximity to hot engine areas and pipes to prevent fire. Clean tank interior thoroughly before installation. Install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. Do not start or operate the vehicle if there are any fuel leaks! Read all instructions first before beginning installation. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.


**EUROPE**
**ACERBIS ITALIA S.P.A.**
VIA SERIO, 37
24021 ALBINO (BG)
ITALY

**U.S.A.**
**ACERBIS U.S.A. INC.**
MAIL P.O. BOX 2030
SUN VALLEY, ID 83353
U.S.A.

**UNITED KINGDOM**
**ACERBIS U.K LTD**
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
KINGSTON, MILTON KEYNES
MK10 0BY
GREAT BRITAIN